

## LÍNEA DE COMBUSTIBLE DRENAJE Y MONTAJE

### Corte de combustible y drenaje

1. Cierre la válvula principal de cierre de combustible cercano al motor.
2. Cierre la válvula de cierre de combustible secundario en la parte inferior del tanque de combustible situado en la parte delantera del tractor.
3. Coloque la bandeja de drenaje debajo segunda válvula de cierre.
4. Desconecte la línea de combustible en la válvula de cierre secundario. Vacíe el tubo de combustible en la sartén.
5. Abra la válvula de cierre de combustible secundario para drenar todo el combustible del tanque en la sartén.

### Fuel Line Montaje

1. Apague el corte de combustible secundario.
2. Vuelva a conectar la manguera de combustible en la válvula de cierre de combustible secundario.
3. Abra la válvula de cierre de combustible secundario
4. Abra la válvula principal de cierre de combustible cercano al motor.
5. Vuelva a llenar el tanque de combustible quitando la tapa y agregar gasolina sin plomo fresco, con un mínimo de 85 octanos.

Nota: gasolina fresco debe ser añadido al depósito de combustible tiene que ser añadido al depósito de combustible de combustible cada vez para evitar engomado hasta el sistema de combustible y las partes del carburador.

La gasolina es inflamable y mucho cuidado debe ser tomado al desmontar y volver a montar las líneas de combustible!